



MOTOR

Tipo

Monocilíndrico, 4 tiempos, OHC,
2 válvulas, enfriado por aire

Cilindrada (cc.)

348,36

Diámetro x Carrera

70 X 90,5

Potencia Máxima

20,8 HP @ 5500 RPM

Torque Máximo

30 Nm @ 3000 RPM

Radio de compresión

9,5 : 1

Capacidad de Aceite (Lts.)

2,0 L (Honda SAE 10w30, API SJ, JASO
T903 MA)

SISTEMA COMBUSTIBLE

Alimentación

Inyección electrónica PGM-FI

Capacidad de Estanque (Lts.)

15

SISTEMA ELECTRICO

Sistema Encendido

Electrónico (ECM)

Batería

12V 6,0 Ah

Sistema de Arranque

Eléctrico por botón

Sistema de Iluminación

Faros LED

INSTRUMENTOS

Tablero

Análogo - Digital

Conectividad

N/A

SISTEMA TRANSMISION

Transmisión // Tipo

Mecánica de 5 marchas

Embrague

Multidisco húmedo, asistido/antirrebote

Transmisión final

Por cadena

CHASIS

Dimensiones (LxANxAL) mm.

2.199 / 789 / 1.107

Distancia entre ejes (mm)

1.441

Altura Asiento (mm.)

800

Peso en orden de marcha (Kg.)

180

SUSPENSIÓN

Delantera

Horquilla telescópica, 130 mm. de recorrido

Trasera

Basculante con doble amortiguador,
regulador de precarga, 120 mm. de recorrido

TIPO NEUMATICO

Delantero

110 / 100/90-19M/C 57H (sin cámara)

Trasero

140 / 130/70-18M/C 63H (sin cámara)

TIPO FRENO

Delantero

1 disco de 310 mm, pinza hidráulica, ABS

Trasero

1 disco de 240 mm, pinza hidráulica, ABS

COLORES DISPONIBLES



ROJO



GRIS



NEGRO



6 MESES GARANTÍA
LEGAL MÁS 18 MESES
GARANTÍA DE FÁBRICA

(*) Ver mantenencias según Libro de Garantía

*Todas las especificaciones son provisionales y pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.



Distribuidor autorizado Honda en el norte de Chile

csimotorsports.cl · WhatsApp +56 9 3915 6709 · ventas@csimotorsports.cl

Avda. Copayapu 1420, Copiapó · Envíos a todo el norte