



CL300



MOTOR

Tipo	Monocilíndrico, 4 tiempos, DOHC, 4 válvulas, enfriado por líquido
Cilindrada (cc.)	286
Diámetro x Carrera	76 X 63
Potencia Máxima	25,8 HP @ 8000 RPM
Torque Máximo	26 Nm @ 6250 RPM
Ratio de compresión	10,7 : 1
Capacidad de Aceite (Lts.)	1,5L (Honda SAE 10w30, API SJ, JASO T902 MA)

SISTEMA COMBUSTIBLE

Alimentación	Inyección electrónica programada Honda PGM-FI
Capacidad de Estanque (Lts.)	12,2

SISTEMA ELÉCTRICO

Sistema Encendido	Electrónico, controlado por ECM
Batería	12V 7,0Ah YTZ8V
Sistema de Arranque	Eléctrico por botón
Sistema de Iluminación	Faros LED

INSTRUMENTOS

Tablero	Digital
Conectividad	N/A

SISTEMA TRANSMISIÓN

Transmisión // Tipo	Mecánica de 6 cambios
Embrague	Multidisco húmedo, embrague asistido/antirrebote
Transmisión final	Por cadena

CHASIS

Dimensiones (LxANxAL) mm.	2.174 / 831 / 1.134
Distancia entre ejes (mm)	1.485
Altura Asiento (mm.)	790
Peso en orden de marcha (Kg.)	172

SUSPENSIÓN

Delantera	Horquilla telescópica, 134 mm. de recorrido
Trasera	Basculante con doble amortiguador, regulación de precarga, 145 mm. de recorrido

TIPO NEUMÁTICO

Delantero	110/80R19M/C 59H
Trasero	150/70R17M/C 69H

TIPO FRENO

Delantero	1 disco con pinza hidráulica, ABS
Trasero	1 disco con pinza hidráulica, ABS

COLORES DISPONIBLES



AMARILLO



NEGRO

*Todas las especificaciones son provisionales y pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.



6 MESES GARANTÍA
LEGAL MÁS 18 MESES
GARANTÍA DE FÁBRICA

(*) Ver mantenencias según Libro de Garantía



Distribuidor autorizado Honda en el norte de Chile

csimotorsports.cl · WhatsApp +56 9 3915 6709 · ventas@csimotorsports.cl
Avda. Copayapu 1420, Copiapó · Envíos a todo el norte