HONDA

CRF 300F





*Fotos referenciales corresponden al modelo Estadounidense.

MOTOR

Tipo	Monocilíndrico, 4T, refrigerado por aire, 4 válvulas, SOHC
Cilindrada (cc.)	294
Potencia Máxima	24,5 HP @ 7500 RPM
Torque Máximo	22,3 Nm @ 6000 RPM
Ralentí (RPM)	1.400 +/- 100
Capacidad de Aceite (Lts.)	1,6 c/filtro (10w30 API SG, JASO T903 MA)

SISTEMA COMBUSTIBLE

Alimentación	Inyección electrónica PGM-FI
Capacidad de Estanque (Lts)	6

SISTEMA ELÉCTRICO

Sistema Encendido	Electrónico
Batería	12V – 5Ah / DTZ6
Sistema de Arranque	Motor Eléctrico, por botón

SISTEMA TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica de 6 marchas / embrague multidisco húmedo
Transmisión final	Cadena sellada #520 o-rings, 13T/50

CHASIS

Tipo	Doble tubo de acero
Dimensión (LxANxAL) mm	2.105 / 800 / 1.188
Altura Asiento (mm)	888
Peso en orden de marcha (Kg)	124

SUSPENSIÓN

Delantera	Horquilla telescópica convencional de 41 mm, 216 mm de recorrido
Trasera	Basculante Pro-Link, 240 mm de recorrido

TIPO NEUMÁTICO

Delantera	80/100-21 51R / SCORPION XC (PIRELLI)
Trasero	100/100-18 59R / SCORPION XC (PIRELLI)

FRENOS

Delantero	Disco único de 240 mm, caliper hidraulico
Trasero	Disco único de 220 mm, caliper hidraulico

COLORES DISPONIBLES ROJO



*Todas las especificaciones son provisionales y pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.

CSI MOTOR SPORTS

Distribuidor autorizado Honda en el norte de Chile

csimotorsports.cl · WhatsApp +56 9 3915 6709 · ventas@csimotorsports.cl

Avda. Copayapu 1420, Copiapó · Envíos a todo el norte