HONDA

CRF 450R





MOTOR

Tipo	Monocilíndrico, 4T, enfriado por líquido, UNICAM
Cilindrada (cc.)	449,7
Diámetro x Carrera (mm.)	96 mm x 62.1 mm
Relación de compresión	13,5:1

SISTEMA COMBUSTIBLE

Entrega de combustible	Inyección de combustible (PGM-FI)
Capacidad del depósito	6.3 (Lts.)

SISTEMA ELECTRICO

Arranque	Eléctrico (botón de arranque)

SISTEMA TRANSMISION

Tipo de embrague	Multidisco húmedo
Tipo de transmisión	Manual de engrane constante, 5 marchas
Transmisión final	Cadena

BASTIDOR

Tipo	Bitubo de aluminio

CHASIS

Dimensiones (LxANxAL) mm.	2.183 / 827 / 1.265
Distancia entre ejes	1.482 mm
Altura del asiento	961 mm
Altura del suelo	333 mm
Peso en orden de marcha	108 Kg (113 Kg con fluidos)

SUSPENSION

Delantera	Telescópica invertida 49 mm Showa, 310 mm recorrido
Trasera	Monoshock Showa con Prolink Honda, recorrido de eje de 308 mm

RUEDAS

Tipo Delantera	Aluminio con rayos, aro 21
Tipo Trasera	Aluminio con rayos, aro 19
Neumático Delantero	Dunlop MX33F 80/100-21
Neumático Trasero	Dunlop MX33 120/80-19

FRENOS

Delantero	Disco lobulado de 260 mm, caliper hidráulico
Trasero	Disco lobulado de 240 mm, caliper hidráulico

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

Electrónica: HRC Launch Control, HSTC (Control de Torque)

COLORES DISPONIBLES ROJO

*Todas las especificaciones son provisionales y pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.

CSi MOTOR SPORTS

Distribuidor autorizado Honda en el norte de Chile

csimotorsports.cl · WhatsApp +56 9 3915 6709 · ventas@csimotorsports.cl

Avda. Copayapu 1420, Copiapó · Envíos a todo el norte