HONDA

CRF 450RX





MOTOR

Tipo	Monocilíndrico, 4T, enfriado por líquido, UNICAM
Cilindrada (cc.)	449,7
Diámetro x Carrera (mm.)	96 mm x 62.1 mm
Relación de compresión	13,5:1

SISTEMA COMBUSTIBLE

Entrega de combustible	Inyección de combustible (PGM-FI)
Capacidad del depósito	8 (Lts.)

SISTEMA ELECTRICO

Arranque	Eléctrico (botón de arranque)

SISTEMA TRANSMISION

Tipo de embrague	Multidisco húmedo
Tipo de transmisión	Manual de engrane constante, 5 marchas
Transmisión final	Cadena

BASTIDOR

Tipo	Bitubo de aluminio

CHASIS

Dimensiones (LxANxAL) mm.	2.175 / 839 / 1.280
Distancia entre ejes	1.478 mm
Altura del asiento	958 mm
Altura del suelo	332 mm
Peso en orden de marcha	110 Kg (116 Kg con fluidos)

SUSPENSION

Delantera	Telescópica invertida 49 mm Showa, 310 mm recorrido
Trasera	Monoshock Showa con Prolink Honda, recorrido de eje de 308 mm

RUEDAS

Tipo Delantera	Aluminio con rayos, aro 21
Tipo Trasera	Aluminio con rayos, aro 18
Neumático Delantero	Dunlop AT81 Geomax, 90/90-21
Neumático Trasero	Dunlop AT81 Gemax, 120/900-18

FRENOS

Delantero	Disco lobulado de 260 mm, caliper hidráulico
Trasero	Disco lobulado de 240 mm, caliper hidráulico

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

Electrónica

HRC Launch Control
HSTC (Control de Torque)

COLORES DISPONIBLES

ROJO

*Todas las especificaciones son provisionales y pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.

CSi MOTOR SPORTS

Distribuidor autorizado Honda en el norte de Chile

csimotorsports.cl · WhatsApp +56 9 3915 6709 · ventas@csimotorsports.cl

Avda. Copayapu 1420, Copiapó · Envíos a todo el norte