



SP160



MOTOR

Tipo	Monocilíndrico, 4 tiempos, OHC, 2 válvulas, enfriado por aire
Cilindrada (cc.)	162,71
Diámetro x Carrera	57,3 X 63,0 mm.
Potencia Máxima	13HP @ 7500 RPM
Torque Máximo	14,8Nm @ 5250 RPM
Radio de compresión	10,0 : 1
Capacidad de Aceite (Lts.)	1,0 L (Honda SAE 10w30, API SG, JASO T903 MA)

SISTEMA COMBUSTIBLE

Alimentación	Inyección programada de combustible Honda (PGM-FI)
Capacidad de Estanque (Lts.)	12

SISTEMA ELÉCTRICO

Sistema Encendido	De control electrónico (ECM)
Batería	12V 4,0Ah
Sistema de Arranque	Eléctrico por botón y pata de arranque
Sistema de Iluminación	Faro principal y posterior LED, indicadores y luz patente con ampolleta

INSTRUMENTOS

Tablero	Digital TFT
Conectividad	Cargador USB-C

SISTEMA TRANSMISIÓN

Transmisión // Tipo	Mecánica de 5 velocidades
Embrague	Multidisco húmedo
Transmisión final	Por cadena

CHASIS

Dimensiones (LxANxAL) mm.	2.061 / 786 / 1.113
Distancia entre ejes (mm)	1.347
Altura Asiento (mm.)	796
Peso en orden de marcha (Kg.)	141

SUSPENSIÓN

Delantera	Horquilla telescópica
Trasera	Basculante con Monoshock

TIPO NEUMÁTICO

Delantero	80/100-17 M/C 46P
Trasero	130/70-17 M/C 62P

TIPO FRENO

Delantero	1 disco lobulado, pinza hidráulica, ABS
Trasero	1 disco lobulado, pinza hidráulica

COLORES DISPONIBLES



GRIS



NEGRO

*Todas las especificaciones son provisionales y pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.



6 MESES GARANTÍA
LEGAL MÁS 18 MESES
GARANTÍA DE FÁBRICA

(*) Ver mantenencias según Libro de Garantía



Distribuidor autorizado Honda en el norte de Chile

csimotorsports.cl · WhatsApp +56 9 3915 6709 · ventas@csimotorsports.cl
Avda. Copayapu 1420, Copiapó · Envíos a todo el norte