HONDA

TRX 250 TM



MOTOR

Tipo	Monocilíndrico, 4T, OHV, enfriado por aire
Cilindrada	229 cc.
Relación de compresión	9,2:1
Diámetro y Carrera	68,5 mm. x 62,2 mm.
Inducción	OHV: 2 válvulas por cilindro
Capacidad de aceite	1,5 L (SAE 10W-30 API SJ o superior)

SISTEMA COMBUSTIBLE

Alimentación	Carburador de válvula-pistón de 22 mm.
Capacidad de Estanque (Lts.)	9,0 L (incluye 2,2 litros de reserva)

SISTEMA ELECTRICO

Sistema Encendido	Electrónico
Sistema de Arranque	Arranque Eléctrico

SISTEMA TRANSMISION

Transmisión	5 marchas tipo semi-automática más reversa
Transmisión final	Cardán directo al eje trasero



CHASIS

Dimensiones (LxANxAL) mm.	1.905 / 1.034 / 1.069
Altura Asiento mm.	792
Altura del suelo mm.	150
Peso en orden de marcha	199 Kg (incluido todo el equipamiento estándar y los fluidos necesarios)
Capacidad de carga rack frontal	15 Kg.
Capacidad de carga rack trasero	30 Kg.
Capacidad de remolque	227 Kg.

SUSPENSION

Delantera	Independiente, doble bandeja, 130 mm. de recorrido
Trasera	Brazo Oscilante con monoamortiguador, 125 mm de recorrido

TIPO NEUMATICO

Delantero	22 x 7-11 (presión de inflado: 4,4 PSI)
Trasero	22 x 10-9 (presión de inflado: 4,4 PSI)

TIPO FRENO

Delantero	Tambores independientes sellados de 130 mm.
Trasero	De Tambor sellado de 140 mm.

COLORES DISPONIBLES VERDE



*Todas las especificaciones son provisionales y pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.

CSi MOTOR SPORTS

Distribuidor autorizado Honda en el norte de Chile

csimotorsports.cl · WhatsApp +56 9 3915 6709 · ventas@csimotorsports.cl

Avda. Copayapu 1420, Copiapó · Envíos a todo el norte